

接线端子 - UJFX1-35/4×10-141001



接线端子，额定电压：380V，最大工作电流：125A，接线方式：螺钉连接，连接量：5，高度：53mm，颜色：灰色，安装方式：TH35-7.5、TH35-15

总览


- 大接线空间无需端头即可连接刚性和柔性导线
- 紧凑设计可在狭小空间内接线

关键商业数据

订货号	141001
-----	--------

技术参数

产品图



电路图

概述

连接量	5
额定横截面(mm ²)	/
颜色	灰色
绝缘材料	PBT
阻燃等级	V0
额定电压(V)	380
额定电流(A)	125
绝缘材料温度	-40℃~+125℃
进线方式	端子侧面

外形尺寸

宽度(mm)	78
厚度(mm)	21
高度(mm)	53

连接数据

连接方式	螺钉连接

螺钉公称直径	进M8，出M6
扭矩(Nm)	/
进线截面(mm ²)	进线35，出线2.5-10
进线截面AWG	/
出线截面(mm ²)	进线35，出线2.5-10
出线截面AWG	/

环境条件

工作温度 (°C)	-40°C~+105°C
环境温度 (存放/运输) (°C)	-25°C~+60°C
相对湿度	30%~90%

标准和规范

连接符合标准	IEC 60947-7-1
阻燃等级	V0

认证详细