

插头 - USBP-2.5WZ / 5.0JD - 426133



单线桥接中间接地插头，额定电压：/，工作电流：/，接线方式：卡簧连接，连接量：1，压线范围：0.2mm²-4mm²，AWG：24-12，厚度5mm，高度45.5mm，颜色：黄绿

总览

大接线空间无需端头即可连接刚性和柔性导线

紧凑设计可在狭小空间内接线

关键商业数据

订货号	426133
-----	--------

技术参数

电路图

概述

层数	1
连接量	1
额定横截面(mm ²)	2.5
颜色	黄绿
绝缘材料	PA
阻燃等级	V0
额定电压(V)	/
额定电流(A)	/
绝缘材料温度	-40 ~ +125
进线方式	端子上方

外形尺寸

宽度(mm)	18.5
厚度(mm)	5
高度(mm)	45.5

连接数据

连接方式	卡簧连接
刚性导线(mm ²)	0.2-4
刚性导线AWG	24-12
柔性导线(mm ²)	0.2-2.5
柔性导线AWG	24-12

环境条件

--	--

工作温度 ()	-40 ~ +105
环境温度 (存放/运输) ()	-25 ~ +55
相对湿度	30% ~ 90%

标准和规范

连接符合标准	IEC 60947-7-1
阻燃等级	V0

认证详细
