

UB01-D/275-10



UB01-D系列电涌保护器最大放电电流为10KA，适用于交流50Hz/60Hz，220V/380V，供电系统末端用电设备雷击或过电压的保护。

总览

产品优势

UB01-D系列电涌保护器最大放电电流为10KA，适用于交流50Hz/60Hz，220V/380V，供电系统末端用电设备雷击或过电压的保护。

如信息网络、智能设备、民用建筑等。

特点:

- 1、残压低，漏电流小；
- 2、响应时间心25nS；
- 3、热脱扣/熔断功能，响应速度快；
- 4、正常/失效显示，绿色(正常)、红色(失效)；
- 5、可附加通讯报警装置；
- 6、采用TH35系列标准轨道安装；
- 7、插拔式模块化结构，安装/更换方便。

订货数据

电涌保护器组合类型

组合类型有如下表示:

1、2、3、4、1+1、3+1

4极以下防雷原理如图6所示

3+1防雷原理如图7所示

X:带遥信触点

检验标准 GB/T18802.1-2011 IEC61643-1:1998

关键商业数据

订货号	380421
-----	--------

技术参数

外形尺寸

宽度/厚度(单极厚度) /高度	90/18/66mm
-----------------	------------

技术参数

最大持续运行电压Uc AC/DC	275V/350V
压敏电压U1mA	430V
标称放电电流In8/20uS	5KA
最大放电电流Imax8/20uS	10KA
电压保护水平Up	1.0KV
前置断路器	16A
前置熔断器	16A
响应时间	25ns
通电流	0.3mA

环境条件

工作环境	-40 ~ +85
------	-----------

遥信触点

触点最大工作电压BU _{max} AC/DC	250V/125V
触点最大工作电流I _{max} AC	1A
触点最大工作电流I _{max} DC	0.2A


接线面积

相线	6 mm ²
接地线	10mm ²
速信触点	0.5-1.5mm ²

其它参数

外壳材料	PA
防护等级	IP20

接线图

4P接线原理图	
3+1P接线原理图	
应用图例	
应用图例	

订货号

UB01-D/1-275-10X	380420
UB01-D/1-275-10	380421
UB01-D/1+1-275-10X	380422

UB01-D/1+1-275-10	380423
UB01-D/2-275-10X	380424
UB01-D12-275-10	380425
UB01-D/2+1-275-10X	380426
UB01-D/2+1-275-10	380427
UB01-D/3-275-10X	380428
UB01-D/3-275-10	380429
UB01-D/4-275-10X	380430
UB01-D/4-275-10	380431
UB01-D/3+1-275-10X	380432
UB01-D/3+1-275-10	380433

认证详细
